

# CECSA telecom

Procedimiento para configurar los  
datos de líneas móviles con  
cobertura Orange y Movistar en  
terminales Android.



Por norma general, una vez realizada la portabilidad a CECSA TELECOM, el terminal configurará automáticamente la conexión de datos con el operador correspondiente. Sin embargo, algunos terminales no configuran correctamente esta conexión y es necesario realizarlo manualmente.

**A continuación, se detallan los pasos a seguir para realizar dicha configuración.**

- Debemos buscar dentro de menú "Ajustes" el submenú "Redes Móviles", algunas veces puede estar dentro de otro menú llamado "Más".
- Dentro del menú "Redes Móviles" seleccionaremos la opción "APN" o "Nombre de punto de acceso".
- Ahora deberemos crear manualmente la conexión. Para ello pulsaremos sobre la opción "Nuevo/Añadir/+", puede venir de cualquiera de estas maneras o dentro del menú superior marcado con tres rallas o puntos.

- Una vez dentro, deberemos diferenciar entre las líneas que tengan cobertura Orange o Movistar:

- o **Cobertura Orange:**

Deberemos rellenar los campos con los siguientes datos:

Nombre:	CECSA
APN:	datos
MCC:	214 ( Suele venir por defecto )
MNC:	03 ( Suele venir por defecto )
Tipo de OMV o Tipo MVNO:	IMSI
El resto de valores se dejan tal cual aparecen.	

Procederemos a guardar la configuración pulsando el botón “Guardar” ( puede estar situado debajo de todas las configuraciones o arriba en el menú superior marcado con tres rayas o puntos.

- **Cobertura Movistar:**

Deberemos rellenar los campos con los siguientes datos:

Nombre:	CECSA
APN:	inet.es

El resto de valores se dejan tal cual aparecen.

Procederemos a guardar la configuración pulsando el botón “Guardar” ( puede estar situado debajo de todas las configuraciones o arriba en el menú superior marcado con tres rayas o puntos.

Para comprobar que la configuración ha tenido éxito, deshabilitaremos la conexión WIFI y observaremos que aparecerá el tipo de conexión de datos sobre el indicador de cobertura del terminal, pudiendo aparecer “E”, “G”, “2G”, “3G”, “H”, “H+” o “4G”. Eso indicará que los datos móviles ya están operativos.

En algunas ocasiones hay que reiniciar el terminal para que se apliquen los cambios.

CECSA  
**telecom**  
[www.cecsatelecom.es](http://www.cecsatelecom.es)